

ボーリング柱状図

総合福祉センター新築に伴う地質調査

調査名 事業・工事名

ボーリング名	N O . 1	調査位置	北緯
発注機関	株式会社 富士建設コンサルタント 電話(089-972-0210)	調査場所	東 緯 平成9年4月30日~9年5月5日
調査業者名	株式会社 富士建設コンサルタント 電話(089-972-0210)	主任技師	大野 博志
孔口標高	10.71m	角	方位 180° 90° 0° 90°
総掘進長	34.00m	深度	180° 90° 0° 90°
現代理人	吉岡 幹弘	コア了者	ボアリング責任者 正一
試錐機	東邦 D-1	ハンマー	落下用具
エンジン	ヤママー NS75	ポンプ	B G - 3

標高 (m)	層厚 (m)	柱状図	土質区分	色相	相対密度	相対湿度	記	標準貫入試験		原位試験		掘進月日					
								N値	試験名 および結果	試験採取	試験番号						
1			シルト質粘性土	黄赤	中位	中位	0.30mまで表土 上部、少量腐植物混入 下部、均一	1.15	1	1	2	1	1	4			
2								1.45	2	2	3	3	2	3			
3								2.45	3	3	2	2	2	1	5		
4	6.95	3.75	砂	赤灰	中位	中位	上部、若干の粘土土を含む レキはφ3mm~80mm 砂は細・中・粗いれれも含む	3.45	4	4	5	4	4	18			
5			砂	赤灰	中位	中位	5.10mから含水率 5.0%~7.0%付近、完全透水	4.45	5	5	6	5	5	21			
6			砂	赤灰	中位	中位	5.10m~6.50m付近まで茶濁	5.45	6	6	7	6	6	14			
7			砂	赤灰	中位	中位	レキは、 5mm~80mm程度の円レキ主体	6.45	7	7	5	5	7	14			
8			砂	赤灰	中位	中位	6.50m~灰色 レキは、5mm~120mm程度	7.45	8	8	6	6	8	18			
9	2.21	4.75	砂	灰	中位	中位	一部玉石混入 砂岩レキ主体	8.45	9	9	8	8	8	25			
10			砂	灰	中位	中位	上部レキは5mm~50mm程度	9.45	10	10	6	6	17	17			
11			砂	青灰	中位	中位	砂は細・中・粗いれれも含む 全体に含水が見られる	10.45	11	11	4	4	4	12			
12			砂	青灰	中位	中位	圓レキ主体	11.45	12	12	7	7	6	19			
13			砂	青灰	中位	中位	下部、石英多く混入	12.45	13	13	9	9	10	28			
14			砂	灰	中位	中位	9.0m~14.0m間 細砂を主体とし、中・粗砂も含む	13.45	14	14	8	8	8	23			
15			砂	灰	中位	中位	レキはφ3mm~50mm程度	14.45	15	15	5	5	9	22			
16			砂	灰	中位	中位	細砂主体	15.45	16	16	3	3	4	11			
17			砂	暗灰	硬い	硬い	少量腐植物混入	16.45	17	17	3	3	4	10			
18			砂	灰	中位	中位	全体に均一	17.45	18	18	8	8	6	22			
19			シルト	灰	中位	中位	均一 下部、中砂混入	18.45	19	19	4	4	3	11			
20			シルト	灰	中位	中位	少量腐植物混入 円粒片少量混入	19.45	20	20	3	3	3	9			
21			粘土	灰	中位	中位	均一	20.45	21	21	2	2	2	7			
22			粘土	灰	中位	中位	均一	21.45	22	22	2	2	2	6			
23			シルト	灰	硬	硬	若干の細砂混入 全体に均一	22.45	23	23	3	3	2	7			
24			シルト	灰	中位	中位	レキはφ3mm~80mm程度 細・中砂主体	23.45	24	24	3	3	6	18			
25			シルト	黄赤	密	密	レキは、角レキ・圓レキ 含水率	24.45	25	25	12	12	15	16	43		
26			シルト	黄赤	密	密	レキは、角レキ・圓レキ 含水率	25.45	26	26	12	12	12	17	41		
27			シルト	黄赤	非常に密	非常に密	全体にレキは角レキ (ホルンフェルスレキ主体)	26.45	27	27	17	17	18	52			
28			シルト	黄赤	非常に密	非常に密	砂は細・中・粗いれれも含む	28.45	28	28	14	14	13	40	40		
29			シルト	黄赤	非常に密	非常に密	27.10m付近から含水率	29.45	29	29	10	10	10	31	31		
30			シルト	黄赤	非常に密	非常に密	レキは5mm~80mm主体 下部、ホルンフェルス多く混入 含水率・玉石混入	30.45	30	30	13	13	15	17	45	45	
31			シルト	黄赤	非常に密	非常に密		31.45	31	31	14	14	19	17	50	50	
32			シルト	黄赤	非常に密	非常に密		32.45	32	32	14	14	23	27	50	50	
33			シルト	黄赤	非常に密	非常に密		33.45	33	33	14	14	23	27	50	50	
34			シルト	黄赤	非常に密	非常に密		34.45	34	34	14	14	23	27	50	50	

ボーリング柱状図

調査名 株式会社 富士建設コンサルタント 大野 博志 地盤調査 北東 90° 西 180° 南 270° 角 度 180° 上 下 180°

事業・工事名

ボーリング名	No. 2		調査位置	大洲市 大洲	
発注機関	株式会社 富士建設コンサルタント 大野 博志				
調査業者名	株式会社 富士建設コンサルタント 大野 博志				
ボーリングNo.	10.70m	32.00m	調査期間	平成 9 年 5 月 6 日 ~ 9 年 5 月 12 日	北 緯 東 経
ボーリングNo.			現場代理人	吉岡 幹弘	ボーリングNo.
ボーリングNo.			試験機	東邦 D 2 - G	ボーリングNo.
ボーリングNo.			エンジン	ヤンマー NS 7 5	ボーリングNo.
ボーリングNo.			ハンマー	落下用具	ボーリングNo.
ボーリングNo.			ポンプ	ポンプ	ボーリングNo.

標尺 (m)	層厚 (m)	標高 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色相	相対稠度	相対密度	記	孔内水位 (m)	標準貫入試験		原位置試験	採取方法	掘進月日
											10cm 打撃回数	30cm 打撃回数			
1			1.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	上部、少量腐植物混入 全体に粘性強	3.00	3				
2			1.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
3			2.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
4			2.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
5			3.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
6			3.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
7			4.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
8			4.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
9			5.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
10			5.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
11			6.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
12			6.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
13			7.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
14			7.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
15			8.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
16			8.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
17			9.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
18			9.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
19			10.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
20			10.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
21			11.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
22			11.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
23			12.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
24			12.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
25			13.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
26			13.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
27			14.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
28			14.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
29			15.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
30			15.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
31			16.15		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				
32			16.45		シルト質粘性土	軟	中位	軟	下部、均一	3.00	3				